

BOND 007 SEGUNDOS ADESIVO INSTANTÂNEO

ADESIVO INSTANTÂNEO PARA COLAGEM EXTRA FORTE E SEGURA, COM SECAGEM RÁPIDA

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Bond 007 Segundos é um adesivo instantâneo a base de cianoacrilato multi colagens, pois cola com perfeição e instantaneamente a maioria dos materiais porosos e não porosos, como: borrachas, metais, plásticos, porcelanas, madeiras, lonas, couros e mais uma infinidade de substratos. Com rápida e forte adesão, é de fácil aplicação e excelente acabamento (devido a sua transparência e aderência instantânea).

VANTAGENS


- Colagem extra forte e segura
- Secagem rápida
- Forte adesão a diversos materiais
- Fácil aplicação
- Excelente acabamento



Metal



Tecido



Plástico



Porcelana



Borracha



Madeira



Cerâmica



Couro



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Blister Bisnaga 2g	Transparente	0535.0069	7898652121883	2	88x70	35061010	17898652121880	24	6,960	10,140	95	175	205	N/A
Cartela com 12 Bisnagas 2g		0535.0067	7898652121890	2	240x430		17898652121897	50	5,600	6,270	390	470	255	N/A
Frasco 20g Granel		0535.0073	7898652121234	20	25x110		17898652121231	10	3,200	3,950	75	125	120	N/A
Blister Frasco 20g		0535.0068	7898652121258	20	70x160		17898652121255	10	3,800	5,100	105	150	170	N/A
Frasco 100g Granel		0535.0074	7898652121241	100	60x150		17898652121248	10	12,500	14,050	125	200	152	N/A

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

Desrosqueie a tampa até o fim com o frasco virado para cima. Remova as impurezas das peças a serem coladas com álcool. Aplique uma pequena quantidade de Bond 007 Segundos em uma das partes e junte-as firmemente até aderir (o excesso de adesivo retarda a adesão). Após o uso, limpe o bico e tampe.

LIMITAÇÕES

Não é recomendada a utilização em materiais a base de polipropileno, polietileno e silicone.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 18 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega