

GRAXA SPRAY MULTIUSO

ANTI-CORROSÃO E OXIDAÇÃO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES


Graxa Spray Unipega é formulada à base de cálcio com básicos parafínicos. Possui excelente resistência à água, boa proteção contra a corrosão, elevada resistência à oxidação e grande estabilidade mecânica. Alta performance de lubrificação e proteção. Em spray facilita ainda mais sua aplicação. Pode ser aplicado em peças em movimento, evitando a parada para manutenção. Ideal para manter o bom funcionamento de engrenagens e motores, protege as peças de seu atrito natural, melhora o encaixe de tubos e conexões. Na indústria: é recomendado o seu uso em mancais simples, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens. No automóvel: é recomendado o seu uso para lubrificação de cubos de roda, juntas estriadas, eixos de cardans, fechaduras e pinos de capô.

VANTAGENS


- A base de cálcio
- Excelente resistência à água
- Boa proteção contra a corrosão
- Elevada resistência à oxidação
- Grande estabilidade mecânica
- Alta performance de lubrificação e proteção




Bicicleta



Trilho



Mancal



Rolamento



Cubo de Roda de Automóvel




Junta Estriada



Eixo de Cardan



Engrenagem



Pino de Capô

APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 300mL + 150g	N/A	0534.0020	7898652121142	150	56x205	27101932	17898652121149	12	1,800	2,604	170	290	208	Base: 26 Altura: 6

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

Aplice diretamente no local desejado com o auxílio do prolongador.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 36 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega