

PROTECTOR DE TECIDOS IMPERMEABILIZANTE

PROTEGE ESTOFADOS, ALMOFADAS, CORTINAS, BANCO DE CARROS, TÊNIS, BOLSAS, MALAS, ROUPAS EM GERAL E MUITO MAIS

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Protetor de Tecidos Unipega é indicado para proteger tecidos de manchas indesejáveis causadas por líquidos e outras substâncias, proporcionando às fibras maior resistência e mantendo a cor e a textura originais por muito mais tempo. Pode ser aplicado em tecidos, bancos e sofás.



Estofado




Almofada



Roupa



Tênis



Banco de Carro



Colchão



Mala



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 400mL • 265g	Transparente	0534.0105	7898652121654	265	55x240	38099149	17898652121651	12	3,180	3,954	244	180	245	Base: 26 Altura: 5

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

Em um tecido limpo e seco, agite vigorosamente a embalagem e aplique o Protetor de Tecidos Unipega no local a ser protegido a uma distância de aproximadamente 15 centímetros em movimento uniforme para umedecer o tecido, mas sem encharca-lo. Aguardar 5 minutos e aplicar uma nova demão no sentido contrário a anterior. Repetir três vezes o processo. O tempo de secagem mínimo ao toque é de 3 a 4 horas e a cura total do produto ocorre em 24 horas, durante esse período o local deve ficar bem ventilado, para impedir o acúmulo de vapores. Em imóveis, as janelas deverão ficar abertas e em veículos, os vidros abaixados.

Nota: a quantidade de demãos dependerá da trama do tecido. Tecidos de trama mais aberta, deverão receber maior número de demãos, aguardando 5 minutos entre elas.

Teste de compatibilidade: aplicar o produto em uma área não tão visível até umedecê-lo. Secar a área com um tecido branco ou absorvente. Se a cor passar para o tecido branco ou houver manchamento da área, não utilizar o produto.

Teste de eficiência: após 24h da aplicação, derramar um pouco de água e verificar se ocorreu a repelência. Reaplicar caso não atinja a eficiência esperada.

ATENÇÃO: Este produto não protege os tecidos de urina, batom e tintas. Este produto não é um impermeabilizante definitivo, requer reaplicação. Não utilizar em tapete, carpete, couro, suede, camurça e plásticos. Em caso de dúvida, testar o produto em área não exposta.

Para manter os benefícios da proteção do tecido deve-se remover o pó e a sujeira do tecido usando um aspirador uma ou duas vezes por semana. Remover líquido derramado sobre peças tratadas utilizando um papel absorvente sem nunca comprimi-lo, pois isto provocaria a penetração do líquido nas fibras do tecido.

RENDIMENTO

2 latas de 400mL por veículo (bancos dianteiro e traseiro). Durante a aplicação somente o aplicador deve permanecer no local, utilizando máscara com filtro para vapores orgânicos. Durante a aplicação, evite contato com materiais acrílicos, vinílicos ou peças com verniz solúvel em acetona. Alguns tipos de carpetes de madeira, assoalhos, tacos ou pedras também podem sofrer alterações com o produto. Recomenda-se proteger os pisos em caso de aplicações perto desses locais.

LIMITAÇÕES

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 24 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega