

TINTA SPRAY MULTIUSO

UMA INFINIDADE DE CORES COM A FACILIDADE DO SPRAY

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

A Tinta Spray Multiuso Unipega foi especialmente desenvolvida para facilitar pinturas do dia-a-dia, trazendo uma infinidade de cores para sua decoração. Trata-se de uma tinta acrílica em aerosol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio.



Metal




Madeira



Cerâmica



Gesso



Vime



Alvenaria e Concreto



Papel



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (OxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 300mL • 200g	○ Branco Fosco	0534.0110	7898652121715	200	57x195	32082011	17898652121712	6	12	1,30	120	183	207	Base: 47 Altura: 6
	○ Branco Brilhante	0534.0111	7898652121722				17898652121729							
	● Preto Fosco	0534.0112	7898652121739				17898652121736							
	● Preto Brilhante	0534.0113	7898652121746				17898652121743							
	○ Alumínio	0534.0131	7898652121814				17898652121811							
	● Amarelo	0534.0114	7898652121760				17898652121769							
	● Azul	0534.0115	7898652121777				17898652121774							
	● Rosa	0534.0118	7898652121807				17898652121804							
	● Rosa Pink	0534.0119	7898652121852				17898652121859							
	● Verde	0534.0116	7898652121784				17898652121781							
● Vermelho	0534.0117	7898652121791	17898652121798											

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca e livre de sujidades (pó, ceras, gorduras, óleos etc) e resíduos (restos de pintura velha, ferrugem etc). Para superfícies absorventes, faça a aplicação de primer antes.

MODO DE USO

Importante: usar máscara com filtro para vapores orgânicos, óculos de proteção e luvas de PVC durante a aplicação. Antes do uso, faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Para evitar escorrimientos, aplique a primeira demão bem fina. Agite bem a lata em movimentos circulares antes e durante o uso. Aplique a uma distância de 25cm da superfície com movimentos constantes e uniformes. Ao final da aplicação, limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressionando até sair apenas gás. Se ocorrer entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em thinner ou acetona. Se necessário desobstrua o orifício com uma agulha.

SECAGEM

Entre demãos de 1 a 3 minutos. Ao toque a partir de 30 minutos. Secagem total após 24h.

RENDIMENTO

Aproximadamente 1,7m² a 2,1m² por embalagem.

LIMITAÇÕES

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local coberto e ventilado à temperatura de 5 a 25°C, com a embalagem voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Validade (a partir da data de fabricação): 24 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.
Para informações de segurança, manuseio, armazenamento e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega