

ANTI-SALPICADURAS DE SOLDADURAS SIN SILICONAS

PROTECTOR DE SUPERFICIE PINTABLE QUE IMPIDE LA ADHERENCIA DE LAS SALPICADURAS DE SOLDADURA EN LOS LUGARES NO DESEADOS

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El Anti-Salpicaduras de Soldaduras Unipega es un protector de superficie que evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran a lugares no deseados, optimizando el proceso de soldadura y limpieza. Protege las piezas a soldar así como la boquilla del quemador, sin alterar las propiedades mecánicas del material soldado y evitando la formación de grietas en la soldadura. El producto no dificulta la adherencia de la pintura sobre las piezas, en caso de que sea necesario pintarla. Sin silicona. Indicado como protector de superficie / boquilla quemador contra salpicaduras de soldadura. Puede ser aplicado en todos los tipos de soldadura, especialmente en las eléctricas y en acero al carbono.

BENEFICIOS

- Puede ser utilizado en todo tipo de soldadura
- Uso seguro
- No inflamable
- Por no tener CFC, no provoca daños a la capa de ozono



PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 400mL • 250g	N/A	0534.0106	7898652121166	250	64x190	38109000	17898652121163	12	3,000	3,804	200	260	202	Base: 18 Altura: 6

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO

Aplicar en la región de la soldadura y en las áreas donde las salpicaduras de soldadura deben escurrir. Es necesario sólo la formación de una ligera capa aceitosa. Efectuar la soldadura normalmente. La mayoría de las salpicaduras deben escurrir hasta el suelo. Los pocos que queden parados en la placa saldrán con pequeña presión, incluso cuando fríos. Antes de la pintura, limpie la pieza con Desengrasante Spray.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, con el embalaje siempre almacenado de pie. No exponer al sol y a temperaturas superiores a 50°C. Evite mantener el producto en el interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Validad (a partir de la fecha de fabricación): 36 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega