

COLA MADERA PEGADOS Y REPARACIONES

ADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENCOLADOS Y REPARACIONES DE MADERA

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Adhesivo PVA con alta fuerza de adhesivo y flexibilidad, ideal para artefactos de madera, laminados, papel, cartón, entre otros. Especialmente recomendado para el montaje de muebles. Producto a base de agua, no tóxico, con olor suave y de fácil aplicación. Está indicado para encolados de alto rendimiento en maderas de mediana y baja densidad, aglomerados, laminados, papel, cartón y superficies porosas en general. Puede utilizarse en los procesos de pegado en frío y en caliente.

BENEFICIOS

- Listo para uso
- Tecnología a base de agua, sin disolventes
- Producto no tóxico
- Secado rápido
- Buena adherencia



Laminado de Madera



Taco de Madera



Silla



Mueble



Ventana



Panel



Revestimiento



Puerta Madera de Demolición



PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Botella 100g		0513.0094	7898652122378	100	62x132	35069900	17898652122375	24	2,400	2,640	238	160	166	N/A
Botella 250g		0513.0074	7898652121593	250	45x175		17898652121590	12	3,000	3,370	150	200	180	Base: 35 Altura: 5

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado
Aspecto del producto	Líquido Amarillo
Aspecto de la película	Opaco, duro
Viscosidad (cP)	9.000 - 15.000
ph (25°C)	4 - 6
Densidad (g/cm ³)	1,03 - 1,12
Teor de sólidos (%)	27 - 31

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO

Las superficies a pegar deben estar limpias, planas y secas. Aplique el adhesivo de manera uniforme. Añada las partes inmediatamente, manteniéndolas bajo presión, durante dos a tres minutos, para aumentar la eficiencia del pegamento.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no usado no devuelva cualquier resto de material dentro de su embalaje original. Mantener el envase cerrado para evitar la formación de piel. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 24 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega