

COLA VINILICA ORIGINAL

IDEAL PARA ARTESANÍA Y OTRAS APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Adhesivo PVA ideal para unión de materiales que requieren durabilidad de pegado y perfecto acabado. Producto a base de agua, no tóxico, con olor suave y de fácil aplicación. Está indicado para el pegado de papel / papel, cartón / cartón y superficies porosas en general.

BENEFICIOS


- Listo para uso
- Tecnología a base de agua, sin solventes
- Producto no tóxico
- Fácil manejo y limpieza
- Olor suave
- Alta fuerza de pegado
- Óptima viscosidad



Papel



Papel de pared




Cartulina



Tejido



MDF



Madera



Cerámica para Mosaico



Artesanía con Vidrio



PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Botella 500g	Blanco	0513.0041	7898652120299	500	60x220	35069900	17898652120296	12	6,000	6,003	245	185	220	Base: 25 Altura: 4
Botella 1kg		0513.0042	7898652120305	1000	80x250		17898652120302	6	6,000	6,001	250	165	250	Base: 28 Altura: 4

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado
Aspecto del producto	Líquido Blanco
Aspecto de la película	Transparente
Viscosidad (cP)	5.500 - 8.500
ph (25°C)	4 - 6
Densidad (g/cm³)	1,03 - 1,06
Teor de sólidos (%)	15,50 - 18,50

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO

Las superficies a pegar deben estar limpias, planas y secas. Aplique el adhesivo de manera uniforme. Añada las partes inmediatamente, manteniéndolas bajo presión, durante dos a tres minutos, para aumentar la eficiencia del pegamento.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no usado no devuelva cualquier resto de material dentro de su embalaje original. Mantener el envase cerrado para evitar la formación de piel. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 13 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega