

ESPUMA DE PU PROFESIONAL

FINA ESTRUCTURA CELULAR Y
EXCELENTE PROPIEDAD ADHESIVA

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Espuma de PU Profesional es una espuma de poliuretano monocomponente con una fina estructura celular, indicada para relleno, aislamiento acústico y térmico con excelentes propiedades adhesivas en diversos materiales de construcción. Alta expansión, relleno homogéneo y permanente. Resistente a las variaciones de temperatura. Puede ser cortado fácilmente después de seco y acepta pintura. Por no tener CFC, no provoca daños a la capa de ozono. Indicada para instalación de marcos y puertas, ventanas, tejas, placas de aislamiento térmico, en el alojamiento de bañeras, aire acondicionado, en la eliminación de goteras, revestimiento de barcos, puertas frigoríficas, empalmes de paredes y tabiques.



Instalación de puertas y ventanas



Teja



Tablero de Aislamiento Térmico



Bañera



Revestimiento de Barco



Puerta del Frigorífico

BENEFICIOS

- No se encoge
- Por no tener CFC, no provoca daños a la capa de ozono
- Relleno homogéneo y permanente
- Alta expansión
- Aislante térmico y de ruidos
- Secado rápido
- Resistente a las variaciones de temperatura
- Puede ser fácilmente cortado y lijado después de la sequedad
- Acepta pintura



PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 500mL • 480g		0534.0009	7898652121050	480	64x240	35069900	17898652121057	12	5,760	6,564	210	270	250	Base: 18 Altura: 6
Lata 750mL • 720g		0534.0010	7898652121067	720	64x350		17898652121064		8,640	9,444	203	135	352	Base: 37 Altura: 4

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado
Tiempo de formación de película (min)	7 - 15
Tiempo de curado (h)	24
Tiempo de corte (min)	50 - 100
Conductividad térmica (°C)	30-35
Rendimiento 100g (L)	5,2
Resistencia a la tracción (kPa)	>30
Resistencia a la temperatura (°C)	-40 a +90

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para un mejor desempeño, la superficie debe estar limpia, libre de polvo y aceites. Para una mejor expansión y fijación de la espuma, rocíe agua en forma de niebla sobre el sustrato antes de la aplicación.

MODO DE EMPLEO

El producto debe aplicarse a una temperatura entre 12 y 35°C. Antes de la aplicación, agitar vigorosamente el frasco durante un minuto. Enroscar la boquilla aplicadora en la válvula de la lata. Gire el embalaje boca abajo y presione suavemente el gatillo en el vano llenando los espacios vacíos a la mitad, ya que la espuma se expandirá. Después de 10 minutos, pulverice de nuevo con agua para obtener una mejor expansión y evitar la formación de burbujas. Para juntas extensas, aplicar en varios filetes de un máximo de 4 cm y aguardar el secado de la primera antes de aplicar la siguiente. La espuma puede ser cortada después de 2 horas. Cura total en 24 horas. Se recomienda utilizar todo el contenido del frasco de una sola vez. La espuma no curada se puede limpiar con el removedor de PU.

LIMITACIONES

No se puede utilizar para montaje estructural. No aplicar en superficies donde hay contacto directo con alimentos o en áreas en inmersión de agua constante. No utilizar para el acristalamiento estructural. No utilizar en las articulaciones donde la abrasión y el esfuerzo físico son constantes. No se adhiere en algunos plásticos, como el polietileno, polipropileno y Teflon®. Incompatible con cola de contacto a base de disolvente.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, con el embalaje siempre almacenado de pie. No exponer al sol y a temperaturas superiores a 50°C. Evite mantener el producto en el interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 13 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com



/unipegaoficial



@unipega_oficial



Unipega



Unipega