

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

CINTA ADHESIVA PARA ESCALERAS, RAMPAS Y OTRAS SUPERFICIES CON RIESGO DE CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS

La cinta adhesiva antideslizante fue desarrollada con el objetivo de proporcionar seguridad y prevenir caídas y resbalones. Está compuesta por un film de PVC flexible recubierto con resinas sintéticas y gránulos minerales abrasivos de óxido de aluminio con numeración 80, y adhesivo acrílico sensible a la presión a base de agua, garantizando seguridad en entornos domésticos, industriales y comerciales. El producto viene protegido por un forro de papel siliconado blanco.

APLICACIONES

Utilizado como agente antiderrapante en áreas como playgrounds, lugares públicos de entretenimiento, rampas y aceras, áreas de piscinas, supermercados, áreas de trabajo, escaleras, scooters, maquinaria de construcción, vehículos, talleres mecánicos, pisos peligrosos, equipos industriales, camiones y remolques, entre otros.

PROPIEDAD

PROPIEDAD	UNIDAD	RESULTADO
Adhesión al acero	gf/cm	600
Espesor total	mm	0,65
Resistencia a la ruptura	kgf/cm	2,5
Elongacion a la ruptura	%	40
Temperatura mínima de aplicación	°C	15
Temperatura de trabajo	°C	-25 / +65

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar previamente limpia, seca y libre de polvo, suciedad o contaminantes, para no afectar el rendimiento del producto. La temperatura ideal de aplicación es de 20 °C. El adhesivo es sensible a la presión, por lo tanto, debe tener contacto total con la superficie, aplicando presión. Los diversos factores en la aplicación pueden afectar el rendimiento del producto. Recomendamos que sea probado previamente en condiciones similares a la aplicación.

MODO DE EMPLEO

Hay que confirmar que la superficie esté limpia y libre de cualquier tipo de contaminante que pueda comprometer la adherencia de la cinta a la superficie de aplicación antes de aplicar el producto. Limpiar la superficie con un paño y alcohol para eliminar la humedad de la superficie. Retirar el forro de protección solo en el extremo de la cinta, luego ajustar en el área a ser pegada. Pegar el resto de la cinta y retirar el forro gradualmente, evitando el contacto de los dedos con la parte adhesiva de la cinta. En superficies porosas, se sugiere utilizar un primer y sellador de bordes para evitar la entrada de humedad que pueda comprometer la adherencia de la cinta a la superficie. Se recomienda usar un martillo de goma para fijarla adecuadamente a la superficie de aplicación y redondear las puntas con unas tijeras para evitar levantamientos..

LIMITACIONES / RECOMENDACIONES

No recomendamos la aplicación de la Cinta Antiderrapante en ambientes con alta presencia de aceite, debido a las condiciones críticas de este tipo de lugares. Tampoco recomendamos su aplicación en áreas sujetas al tráfico de vehículos automotores pesados o de gran tracción. No aplicar la cinta sobre las juntas del piso.

Mantener el área libre de agua y humedad durante un periodo de 48 a 72

ARMAZENAMIENTO

El producto debe mantenerse en su embalaje original y almacenarse en un lugar fresco a una temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz solar directa y alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Fecha de caducidad (a partir de la fecha de fabricación): 18 meses.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Hoja de información de seguridad del producto químico (MSDS).



unipega.com

info@unipega.com /unipegaoficial @unipega_oficial Unipega Unipega