

## GRASA BLANCA ALTO RENDIMIENTO

## ALTO RENDIMIENTO EN LUBRICACIÓN Y EXCELENTE DESEMPEÑO EN LOCALES CON AGUA Y SALITRE

## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Grasa Blanca Unipega es una grasa lubricante a base de jabón de litio, aceites básicos minerales, aditivos anticorrosivos y agentes de adhesión. Su versatilidad se da a través de sus múltiples aplicaciones. Tiene alta consistencia y poder de lubricación, excelente adherencia en la superficie aplicada (lo que permite una lubricación más duradera), excelente protección contra la corrosión, buena estabilidad mecánica, química y una óptima resistencia al lavado por agua y vapor. También ayuda contra la oxidación natural de la grasa, manteniendo las características originales de la pieza por más tiempo. Indicada para lubricación general automotriz, agrícola, terraplén e industrial. Indicada para rodamientos, partes móviles de máquinas, acoplamientos flexibles, bombas, ejes, cardan, articulaciones de chasis. Posee excelente desempeño en locales que tengan contacto con agua y mares, como jetskis, molinetes, barcos, lavadoras, equipos de refrigeración y equipos mecánicos en general. Debido a sus características diferenciadas puede ser utilizada con maquinarias como etiquetadoras, envasadoras y cintas de rodamiento que trabajen a baja velocidad.

## BENEFICIOS

- A base de jabón de litio
- Alta consistencia y poder de lubricación
- Excelente adherencia
- Excelente protección contra la corrosión
- Buena estabilidad mecánica, química y una óptima resistencia al lavado por agua y vapor



Cojinete



Cerradura de Puerta



Acoplamiento flexible



Bomba



Eje



Jetsky



Carrete



Barco



Lavadora



Etiquetadora

PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 300mL • 170g	N/A	0534.0069	7898652121500	170	56x205	27101932	17898652121507	12	2,040	2,844	170	290	208	Base: 26 Altura: 6

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

## MODO DE EMPLEO

Aplice directamente en el lugar deseado con la ayuda de la canula aplicadora.

## ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, con el embalaje siempre almacenado de pie. No exponer al sol y a temperaturas superiores a 50°C. Evite mantener el producto en el interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Validez (a partir de la fecha de fabricación): 36 meses.

## INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega\_oficial

Unipega

Unipega