

GRASA EN SPRAY MULTIUSO

ANTI-CORROSIÓN Y OXIDACIÓN PARA DIVERSAS APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Grasa Spray Unipega es formulada a base de calcio con básicos parafínicos. Posee excelente resistencia al agua, buena protección contra la corrosión, elevada resistencia a la oxidación y gran estabilidad mecánica. Alto rendimiento de lubricación y protección. En spray facilita aún más su aplicación. Puede ser aplicado en piezas en movimiento, evitando la parada para mantenimiento. Ideal para mantener el buen funcionamiento de engranajes y motores, protege las piezas de su fricción natural, mejora el encaje de tubos y conexiones. En la industria: se recomienda su uso en cojinetes simples, cojinetes, acoplamientos flexibles, partes móviles de máquinas y pequeñas cajas de engranajes. En el automóvil: se recomienda su uso para lubricación de bujes de rueda, juntas estriadas, ejes de cardanes, cerraduras y pines de capó.

BENEFICIOS

- A base de calcio
- Excelente resistencia al agua
- Buena protección contra la corrosión
- Elevada resistencia a la oxidación
- Gran estabilidad mecánica
- Alto rendimiento de lubricación y protección




Bicicleta



Carril



Rodamiento



Cojinete



Eje de Rueda de Automóvil



Junta Ranurada



Brazo de Control



Engranaje



Pin del Capó

PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (Lx) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 300mL • 150g	N/A	0534.0020	7898652121142	150	56x205	27101932	17898652121149	12	1,800	2,604	170	290	208	Base: 26 Altura: 6

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO

Aplique directamente en el lugar deseado con la ayuda de la canula aplicadora.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, con el embalaje siempre almacenado de pie. No exponer al sol y a temperaturas superiores a 50°C. Evite mantener el producto en el interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Validez (a partir de la fecha de fabricación): 36 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega