

LUBRICANTE PARA CADENAS EN SPRAY


PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN Y EL DESGASTE
PENETRA PROFUNDAMENTE Y LUBRICA

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El Lubricante Spray para Cadenas Unipega lubrica y protege las cadenas de motocicletas, bicicletas, equipos agrícolas y equipos que utilizan cadenas en su funcionamiento. Tiene una formulación especial que evita las salpicaduras provocadas por los lubricantes convencionales. Es un producto destinado a la protección temporal.

BENEFICIOS

- Penetra profundamente
- Prolonga la vida útil
- Evita salpicaduras de lubricantes convencionales
- Repele el agua y la suciedad



Bicicleta



Moto



Sistema de Transmisión



Portón Automático



Engranaje Industrial



PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA							PALETIZADO
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
Lata 300mL • 170g	N/A	0534.0021	7898652121159	170	56x205	27101932	17898652121156	12	2,040	2,844	170	290	208	Base: 26 Altura: 6

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO

Debe aplicarse con la ayuda de la canula aplicadora directamente sobre las cadenas a lubricar y proteger. La aplicación se puede hacer con el equipo en movimiento, pero es preferible que no esté en funcionamiento para que el lubricante penetre y lo fije mejor.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, con el embalaje siempre almacenado de pie. No exponer al sol y a temperaturas superiores a 50°C. Evite mantener el producto en el interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Validez (a partir de la fecha de fabricación): 36 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).