

MONTAJE ADHESIVO ACRILICO

SUSTITUYE LOS CLAVOS Y LAS CINTAS ADHESIVAS

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Adhesivo con fungicida, indicado para sellado y encolado en áreas internas y externas en una variedad de sustratos. Reemplaza el uso de clavos y cintas adhesivas. Es indicado para pegado de zócalos, piezas y acabados de muebles. Se adhiere en madera, MDF, madera contrachapada, hormigón, yeso, drywall, piedra, albañilería, poliestireno expandido y cerámica.



Zócalo



Acabado de Muebles



Panel de Madera



Estante



Marco



Montaje de Muebles



Acabado de Piso



PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Cartucho 280mL	Blanco	0511.0104	7898652120770	400	50x220	35069120	17898652120777	12	4,800	5,700	156	210	230	Base: 32 Altura: 5

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado
Tiempo de formación de película (min)	10
Tiempo de curado (mm/24h)	2
pH	9,0
Densidad (g/cm ³)	1,51
Propiedad después de curado	
Tensión de rotura (MPa)	2,5
Elongación (%)	50
Resistencia a la temperatura (°C)	-20 / +60

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo y aceites. Quitar todos los residuos de materiales, especialmente los que no se adhieren suficientemente a las capas (lijar si es necesario). Limpiar y desengrasar la superficie con alcohol isopropílico y mantenerla seca antes de la aplicación. No utilice Kerosene o gasolina para la limpieza de las superficies. Para un mejor acabado se recomienda utilizar cinta adhesiva en las áreas laterales de la junta donde no se pretende el contacto del producto. En el caso de aplicaciones en sustratos diferentes de los mencionados se recomienda realizar una prueba para evaluar la adhesión y compatibilidad del producto.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto en pequeños cordones, puntos o con una espátula dentada. El exceso de producto perjudica el secado y la eficiencia de fijación inicial. La cantidad de producto dependerá del área de las piezas, del peso y del esfuerzo que el montaje debe soportar. Juntar las partes y presionar. Cuando se aplica en piezas pesadas o que soporten peso, utilizar un soporte de apoyo o cinta adhesiva y mantener hasta el curado total. Retirar el exceso del producto con un paño humedecido. Limpiar las herramientas antes del curado. Después de curado el producto sólo se elimina mecánicamente.

IMPORTANTEMENTE:

- Temperatura de aplicación de 10°C a 40°C.
- Evitar el contacto con agua durante las primeras 12 horas.

LIMITACIONES

No usar en espejos y acuarios. No aplicar sobre plásticos a base de polietileno, polipropileno, nailon®, acrílico y politetrafluoroetileno. No lo use en materiales que tendrán contacto con alimentos e inmersión continua en medios líquidos. No lo use para adherencia estructural. No utilizar sobre superficies que eliminan aceite, plastificantes o disolventes, como madera sumergida en aceite, superficies cuando están mojadas, paredes con revestimiento en proceso de pelado. Antes de pintar, se recomienda realizar una prueba previa. Las pinturas a base de solventes y aceites pueden ser dañinas para el producto. Para la unión, es necesario que al menos uno de los sustratos sea poroso.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no usado no devuelva cualquier resto de material dentro de su embalaje original. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 18 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega