

## ANTIRRESPINGO DE SOLDA SEM SILICONE

## PROTECTOR DE SUPERFÍCIE PINTÁVEL QUE IMPEDE A ADERÊNCIA DOS RESPINGOS DE SOLDA NOS LOCAIS INDESEJADOS

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

O Antirrespingo de Solda Unipega é um protetor de superfície que impede a aderência dos respingos de solda nos locais indesejados, otimizando o processo de soldagem e limpeza. Protege as peças que estão sendo soldadas bem como o bico queimador, sem alterar as propriedades mecânicas do material soldado e prevenindo a formação de trincas na solda. O produto não atrapalha a aderência da tinta nas peças, caso a mesma precise receber pintura. Isento de silicone. Indicado como protetor de superfície/bico queimador contra respingo de solda. Pode ser aplicado em todos os tipos de solda, especialmente nas elétricas e em aço carbono.

## VANTAGENS

- Pode ser usado em todo tipo de solda
- Uso seguro
- Não inflamável
- Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 400mL • 250g	N/A	0534.0106	7898652121166	250	64x190	38109000	17898652121163	12	3,000	3,804	200	260	202	Base: 18 Altura: 6

## INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

## MODO DE USO

Aplicar na região da solda e nas áreas onde os respingos de solda devem escorrer. É necessário apenas a formação de uma leve camada oleosa. Efetuar a solda normalmente. A maior parte dos respingos deve escorrer até o chão. Os poucos que ficarem parados na chapa sairão com pequena pressão, mesmo quando frios. Antes da pintura, limpar a peça com Desengraxante Spray.

## ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 36 meses.

## INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto à segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega\_oficial

Unipega

Unipega