

COLA MADEIRA COLAGENS E REPAROS

ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA COLAGENS E REPAROS EM MADEIRA

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão, entre outros. Especialmente recomendado para montagem de móveis. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas em geral. Pode ser usada nos processos de colagem a frio e a quente.

VANTAGENS

- Pronto para uso
- Tecnologia à base d'água, isento de solventes
- Produto não tóxico
- Secagem rápida
- Boa aderência



Laminado de Madeira



Taco de Madeira



Cadeira



Móvel



Janela



Painel



Forro



Porta madeira de demolição



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Frasco 100g	Amarelo	0513.0094	7898652122378	100	62x132	35069900	17898652122375	24	2,400	2,640	238	160	166	N/A
Frasco 250g	Amarelo	0513.0074	7898652121593	250	45x175		17898652121590	12	3,000	3,370	150	200	180	Base: 35 Altura: 5

PROPRIEDADES

Propriedade	Resultado
Aspecto do produto	Líquido Amarelo
Aspecto do filme	Opaco, rígido
Viscosidade (cP)	9.000 - 15.000
ph (25°C)	4 - 6
Densidade (g/cm³)	1,03 - 1,12
Teor de sólidos (%)	27 - 31

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

As superfícies a serem coladas devem estar limpas, planas e secas. Aplique o adesivo de maneira uniforme. Junte as partes imediatamente, mantendo-as sob pressão, por dois a três minutos, a fim de aumentar a eficiência da colagem.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Manter a embalagem fechada para evitar a formação de pele.

Validade (a partir da data de fabricação): 24 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega