

ESPUMA LIMPA TUDO

LIMPEZA PROFUNDA DE ESTOFADOS, CARPETES, TAPETES, INTERIOR DE CARROS, TÊNIS, BOLSAS E MUITO MAIS

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Espuma Limpa Tudo Unipega é uma espuma de ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil de forma simples e prática, sem precisar de força nem enxágue. Restaura a cor e a aparência original das superfícies. Pode ser utilizado na limpeza geral de estofados, carpetes, camurça, vinil, almofadas, fórmicas, papéis de parede, pisos, azulejos ou qualquer superfície lavável ou pintada.



Estofado



Carpete



Tênis



Camurça



Vinil



Almofada



Papel de Parede



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 400mL • 370g	Transparente	0534.0104	7898652121586	385	55x240	34021190	17898652121583	12	4,620	4,728	244	180	245	Base: 26 Altura: 5

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

Em qualquer superfície, teste inicialmente em uma área não aparente, para certificar-se de que não manche ou desbote. Agitar vigorosamente a embalagem. Aplicar a espuma de maneira uniforme a uma distância de aproximadamente 20cm sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 30 segundos. Se necessário, esfregue com um pano úmido, esponja ou escova. Passe um pano seco. Para evitar manchas em vidros e superfícies polidas, remova o excesso de espuma antes que seque. Se a espuma secar, utilize um produto de limpeza para os vidros e cera automotiva nas superfícies polidas.

LIMITAÇÕES

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 24 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega