

FITA DE FIXAÇÃO FIXA FORTE

FITA DE FIXAÇÃO ULTRA FORTE PARA ÁREAS INTERNAS

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

A Fita Fixa Forte Unipega é ideal para fixações ultra forte, substituindo o uso de pregos e parafusos. Pode ser usada na fixação de quadros, porta-chaves, espelhos, objetos de decoração, canaletas e muitas outras aplicações. Sua aplicação é rápida, fácil, segura e limpa, evitando a perfuração de superfícies. Pode ser aplicada em qualquer superfície lisa, como paredes, acrílicos, vidros, plásticos, metais, madeiras (com verniz ou pintadas) e revestimentos, em ambientes internos. Não amarela com o passar do tempo.

VANTAGENS

- Fixação extrema e permanente
- Substitui o uso de pregos e parafusos
- Aplicação rápida, fácil, segura e limpa
- Ideal para áreas internas
- Não amarela



Quadro




Porta-chaves



Espelho



Objeto de Decoração



Gancho



Suporte de Papel

APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA					PALETIZAÇÃO		
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)		Largura (mm)	Altura (mm)
9mm x 2m	Transparente	0535.0003	7898652121265	26	90x160	35061090	17898652121262	12	0,312	0,412	230	200	100	Base: 24 Altura: 11
12mm x 2m		0535.0004	7898652121272	33			17898652121279		0,396	0,496				
19mm x 2m		0535.0005	7898652121289	48			17898652121286		0,576	0,676				
24mm x 2m		0535.0006	7898652121296	60			17898652121293		0,720	0,820				

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

Faça a marcação prévia com lápis da área onde deseja fixar o objeto. Certifique-se de que a superfície e o objeto a ser fixado estejam livres de sujeira e oleosidade. Para garantir a fixação, a superfície deve ser lisa e sem irregularidades. Corte a fita na medida e quantidade suficientes para sustentar o objeto (verifique a recomendação especificada na cartela). Aplique a fita no objeto e remova o filme protetor. Pressione o objeto contra a superfície a ser fixada por 1 minuto. Importante: A fita só terá 100% de sua capacidade de carga após 48h. Faixa ideal de temperatura de aplicação: 5°C a 40°C.

LIMITAÇÕES

Não aplicar em locais com presença de solventes. Não é recomendada aplicação em papéis de parede ou outras superfícies delicadas ou recém pintadas. Não usar em aplicações estruturais. Não sobrepor pedaços de fitas.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido à temperatura de 25°C e 50% de umidade relativa, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C.

Validade (a partir da data de fabricação): 24 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega