

LIMPA AR CONDICIONADO

LIMPEZA RÁPIDA E SIMPLES DE DUTOS, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E PARTES INTERNAS DE VEÍCULOS EM GERAL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

O Limpa Ar Condicionado Unipega foi desenvolvido para a limpeza rápida e simples de dutos, sistemas de ventilação e partes internas de veículos em geral. Também indicado para a higienização de ar condicionado de parede ou split. Com o mais moderno conceito de limpeza, o produto possui válvula especial, que trava após o acionamento e libera automaticamente o produto, efetuando a limpeza eficaz do ar condicionado e deixando uma agradável fragrância. Indicado para interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado.

VANTAGENS

- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação
- Aplicação em forma de névoa
- Não danifica partes elétricas
- Não necessita de mão de obra especializada
- Rápida liberação no veículo
- Eficaz na eliminação de odores



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 160mL • 112g	Lavanda	0534.0035	7898652121357	112	55x155	34029090	17898652121353	12	1,344	1,450	234	180	156	Base: 26 Altura:6
	Carro Novo	0534.0044	7898652121364				17898652121361							
	Summer	0534.0045	7898652121371				17898652121377							
	Air Clean	0534.0043	7898652121388				17898652121385							
	Neutro	0534.0056	7898652121395				17898652121391							

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

MODO DE USO AUTOMÓVEIS: Somente inicie a aplicação se compreendeu todas as etapas, ou procure um profissional especializado. 1. Antes da aplicação do produto, trocar o filtro Pólen (caso o veículo possua). 2. Retire os tapetes se forem de borracha. 3. Retire objetos do interior do veículo, como celular, rádio comunicador e outros eletrônicos portáteis, inclusive do porta-luvas, consoles e porta objetos nas laterais das portas. 4. Deixe todos os vidros (dianteiros e traseiros) com uma abertura entre 5 a 10cm. Importante: nunca inicie a aplicação do produto com os vidros fechados, devido ao risco de pressurização do gás no interior do veículo. 5. Dê a partida no veículo. 6. Com o veículo ligado (em marcha lenta), coloque o sistema de ar condicionado na função de recirculação. 7. Ligue o ar condicionado no modo frio. Posicione na potência máxima. 8. Abra todos os difusores de ar. 9. Agite a embalagem, aperte a válvula até o travamento

e coloque sobre o assoalho do passageiro. 10. Saia do carro e feche a porta. Mantenha uma distância segura do veículo (no mínimo 6 metros). 11. Aguarde o término da aplicação (aproximadamente 2 minutos) e mais 15 minutos para entrar no veículo. Desligue o veículo, abra todos os vidros e portas e aguarde mais 15 minutos antes de utilizar o veículo. MODO DE USO AR CONDICIONADO DE PAREDE OU SPLIT: 1. Retire os filtros e lave com água e sabão. 2. Recoloque o filtro. 3. Ligue o ar condicionado na função ventilação e em temperatura de 24°C. 4. Agite a embalagem e aperte a válvula até o travamento. 5. Direcione o spray para a parte frontal do ar condicionado. Também pode ser aplicado no filtro. 6. Continue o processo até o produto não fazer mais nenhuma névoa. 7. Deixe o ar condicionado ligado por mais trinta minutos. Depois desligue e está finalizada a limpeza.

LIMITAÇÕES

Incompatível com agentes oxidantes fortes. Não indicado para sistema de ar condicionado residencial, empresarial, hospitalar etc.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 24 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega