

ANTIRRESPINGO DE SOLDA COM SILICONE

PROTETOR DE SUPERFÍCIE QUE IMPEDE A ADERÊNCIA DOS RESPINGOS DE SOLDA NOS LOCAIS INDESEJADOS

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

O Antirrespingo de Solda Unipega é um aerossol formulado para facilitar o trabalho dos soldadores, reduzindo consideravelmente o tempo gasto no acabamento. Quando aplicado sobre chapas metálicas, recobre a superfície tratada com uma fina camada de óleo sintético a base de silicone que impede a aderência dos respingos e resíduos da solda, além de dar uma proteção temporária contra a corrosão. Protege as peças que estão sendo soldadas bem como o bico queimador, sem alterar as propriedades mecânicas do material soldado e prevenindo a formação de trincas na solda. Não afeta a qualidade e resistência das soldas, pois o produto é removido com a alta temperatura. Pode ser usado em todo tipo de solda. É seguro para os soldadores, pois utiliza gás propelente não inflamável. O propelente utilizado é isento de CFC e não agride a camada de ozônio. Todos os componentes de sua embalagem são compostos por produtos 100% recicláveis.

VANTAGENS

- Pode ser usado em todo tipo de solda
- Uso seguro
- Não inflamável
- Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA							PALETIZAÇÃO
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
Lata 400mL 250g	N/A	0534.0011	7898652121036	250	64x190	38109000	17898652121033	12	3,000	3,804	200	260	202	Base: 18 Altura: 6

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

Aplicar na região da solda e nas áreas onde os respingos de solda devem escorrer. É necessário apenas a formação de uma leve camada oleosa. Efetuar a solda normalmente. A maior parte dos respingos deve escorrer até o chão. Os poucos que ficarem parados na chapa sairão com pequena pressão, mesmo quando frios. Antes da pintura, limpar a peça com Desengraxante Spray.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 36 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto à segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega