

SILICONA EN SPRAY LUBRICANTE

REALZA LOS COLORES POR LARGO TIEMPO Y EVITA EL RESECAMIENTO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Silicona Spray Unipega ha sido desarrollado para facilitar la aplicación del producto en superficies irregulares. Aplicado en superficies diversas, realza los colores por largo tiempo evitando el resecamiento en plásticos, gomas y metales. Lubrica cerraduras, bisagras, rieles de cortinas y persianas. Repele la humedad, reduce la fricción y el desgaste, protege contra el salitre, previene ruidos y sonidos. Económico y práctico de usar. Por no tener CFC, no provoca daños a la capa de ozono. Indicado para paneles de vehículos, bisagras, neumáticos, bancos de cuero o cuerina, paragolpes, piezas de plásticos en general, rodamientos de cintas de correr, muebles, accesorios de cuero teñido, fórmicas, metales pulidos o pintados, frisos, piedras lisas, etc.

BENEFICIOS

- Protege y lubrica
- Protege plásticos, gomas y metales
- Reduce la fricción y el desgaste
- Previene ruidos y sonidos
- Lubrica cerraduras, bisagras, rieles de cortinas y persianas
- Protege contra el salitre
- Por no tener CFC, no provoca daños a la capa de ozono



Cerradura de Puerta



Bisagra



Riel de Cortina



Panel de Automovil



Llanta



Banco de Cuero



Piezas de plástico



Cinta de correr de gimnasio



Mueble



Metal pulido

PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 300mL • 150g	N/A	0534.0006	7898652120923	150	56x205	39100012	17898652120920	12	1,800	2,800	170	290	208	Base: 26 Altura: 6

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO

Pulverice una fina capa sobre las áreas deseadas. En áreas de difícil acceso, utilice la canula aplicadora. No aplique en equipos energizados y / o superficies calientes.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, con el embalaje siempre almacenado de pie. No exponer al sol y a temperaturas superiores a 50°C. Evite mantener el producto en el interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 36 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISQP).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega