

BOLETÍN TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

FÁCIL APLICACIÓN, BUENA ADHERENCIA AL APLICARSE SOBRE SUPERFICIES REGULARES, LIBRE DE CONTAMINACIÓN, IDEAL PARA USO GENERAL. Cinta autoadhesiva fabricada en papel crepé blanco saturado con adhesivo a base de caucho natural y resinas, adecuada para aplicaciones generales, uso industrial, escolar y de protección. Es el producto ideal para proteger, delimitar, marcar, pegar y realizar reparaciones temporales. También se utiliza ampliamente en técnicas de fabricación de cartón y para cerrar temporalmente paquetes.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar previamente limpia, seca, libre de polvo, suciedad o contaminantes, para no afectar el desempeño del producto. La temperatura ideal de aplicación es de 20°C. Varios factores en la aplicación pueden afectar el rendimiento del producto. Recomendamos realizar una prueba previa en condiciones similares a las de la aplicación.

MODO DE EMPLEO: Confirme que la superficie esté limpia y libre de cualquier tipo de contaminante que pueda comprometer la adherencia de la cinta a la superficie de aplicación, antes de aplicar el producto. El adhesivo es sensible a la presión, por lo que debe tener contacto total con la superficie, aplicando una presión uniforme.

PROPIEDADES

PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO
Adherencia al acero	gf/cm	78
Espesor total	mm	0,14
Tracción	kgf/cm	1,18
Extensión	%	7
Temperatura mínima de aplicación	°C	15
Temperatura de trabajo	°C	-10 a 75

ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en su embalaje original y almacenarse en un lugar fresco a una temperatura inferior a 30°C, alejado de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Vida útil (desde la fecha de fabricación): 36 meses.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. **Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Hoja de Información de Seguridad del Producto Químico (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com

