

SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE

REALÇA AS CORES POR LONGO TEMPO E EVITA O RESSECAMENTO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Silicone Spray Unipega foi desenvolvido para proteger e lubrificar. Pode ser aplicado em superfícies diversas, realça as cores por longo tempo evitando o ressecamento em plásticos, borrachas e metais. Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas. Repele a umidade, reduz o atrito e o desgaste, protege contra a maresia, previne ruídos e barulhos. Econômico e prático de usar. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio. Indicado para painéis de veículos, dobradiças, pneus, bancos de couro ou couvin, para-choques, utensílios plásticos em geral, rolamentos de esteiras de ginástica, móveis, acessórios em couro pintado, fórmicas, metais escovados ou pintados, frisos, pedras lisas, etc.

VANTAGENS

- Protege e lubrifica
- Protege plásticos, borrachas e metais
- Reduz o atrito e o desgaste
- Previne ruídos e barulhos
- Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas
- Protege contra a maresia
- Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio



Fechadura



Dobradiça



Trilho de Cortina



Painel de Veículo



Pneu



Banco de Couro



Utensílio Plástico



Esteira de Ginástica



Móvel



Metal Escovado

APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 300mL • 150g	N/A	0534.0006	7898652120923	150	56x205	39100012	17898652120920	12	1,800	2,800	170	290	208	Base: 26 Altura: 6

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

Pulverize uma fina camada sobre as áreas desejadas. Em áreas de difícil acesso, utilize o tubo prolongador. Não aplique em equipamentos energizados e/ou superfícies aquecidas.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 36 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega