

CRYSTAL CLEAR

COLA DIVERSOS MATERIAIS* EM QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Unipega Crystal Clear é um selante monocomponente baseado em polímero híbrido com silanos modificados. Produto isento de solventes que pode ser aplicado em superfícies úmidas. É indicado para colagem e vedação em metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros. Pode ser aplicado em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas.



Metal




Concreto e Alvenaria



Pedra e Mármore




Cerâmica e Azulejo



Vidro e Policarbonato



Louça



Madeira



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA							PALETIZAÇÃO
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
Cartucho 280mL	 Cristalino	0512.0540	7898652122026	288	50x220	35069190	17898652122023	12	3,456	4,356	156	210	230	Base: 32 Altura: 5

PROPRIEDADES

Propriedade	Resultado
Tempo de formação de película (min)	13
Tempo de cura (mm/24h)	3
Densidade (g/cm³)	1,03
Propriedade após cura	
Dureza (Shore A)	45
Tensão de ruptura (MPa)	2,0
Alongamento (%)	180
Resistência à temperatura (°C)	-20 / +80

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remova todos os resíduos de materiais, especialmente se não estiverem aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpe a superfície com um pano úmido e seco. Não utilize produtos de limpeza com álcool isopropílico antes da aplicação. Não utilize produtos de limpeza com solventes fortes para limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fitas adesivas nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do produto. No caso de aplicação em substratos diferentes dos mencionados recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.

MODO DE USO

Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que forme película. Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acimado do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após a abertura reutilizar o produto até uma semana. Limpar as ferramentas antes da cura. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

Não é indicado para aquários. Não aplicar em plásticos* à base de polietileno, polipropileno, nylon*, acrílico e politetrafluoretileno. Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e em áreas de circulação de líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer aderência estrutural que necessite resistência. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto. Não utilizar em juntas de movimentação e fachadas de edificações.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 12 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas no conhecimento e experiência até a data de apresentação. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para avaliar o produto quanto à segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros usos ou métodos de aplicação não controlados. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens pessoais contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no uso e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições vigentes, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são de caráter informativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega

CRYSTAL CLEAR

PEGA VARIOS MATERIALES* EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

UniPega Crystal Clear es un sellador monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Productos insolventes que se puede aplicar sobre superficies húmedas. Es adecuado para pegar y sellar metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, PVC, loza, madera y otros. Se puede aplicar en cualquier condición climática e incluso en superficies húmedas.



Metal




Hormigón y Mampostería



Piedra y Marmol




Cerámica y Azulejo



Vidrio y Policarbonato



Artículos Sanitarios



Madera



PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA							PALETIZADO
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
Cartucho 280mL	 Cristalino	0512.0540	789865212026	288	50x220	35069190	17898652122023	12	3,456	4,356	156	210	230	Base: 32 Altura: 5

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado
Tiempo de formación de película (min)	13
Tiempo de curado (mm/24h)	3
Densidad (g/cm³)	1,03
Propiedad después de curado	
Dureza (Shore A)	45
Tensión de rotura (MPa)	2,0
Elongación (%)	180
Resistencia a la temperatura (°C)	-20 / +80

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar secas, limpias, libres de polvo y aceites. Quitar todos los residuos de materiales, especialmente los que no se adhieren suficientemente a las capas (lijas si es necesario). Limpiar y desengrasar las superficies con alcohol isopropílico y mantenerla seca antes de la aplicación. No utilice Kerosene o gasolina para la limpieza de las superficies. Para un mejor acabado se recomienda utilizar cinta adhesiva en las áreas laterales de la junta donde no se pretende el contacto del producto. En el caso de aplicaciones en sustratos diferentes de los mencionados se recomienda realizar una prueba para evaluar la adhesión y compatibilidad del producto.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto en el área deseada e inmediatamente hacer el acabado. Si usas cinta adhesiva, retírala antes de que forme una película. Después de su uso, dejar una pequeña cantidad de producto por encima del aboquillado para formar un tapón. En la reutilización, retirar el tapón. Después de abrir, reutilizar el producto en hasta una semana. Limpiar las herramientas antes de la curación. Después de curar el producto sólo se elimina mecánicamente.

LIMITACIONES

No está indicado para acuarios. No aplicar en plásticos* a base de polietileno, polipropileno, nylon*, acrílico y politetrafluoretileno. No utilizar en piezas que tengan contacto con alimentos e inmersión continua en medios líquidos. No utilizar en fachadas de vidrio o cualquier otra estructura que necesite resistencia. Antes de pintar, se recomienda realizar un pre-test. Las pinturas a base de disolventes y aceites pueden ser perjudiciales para el producto. No utilizar en juntas de movimiento y fachadas de edificaciones.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, al abrigo de la luz del sol directa y alejada de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no usarlo donde vuelva cualquier resto de material dentro de su embalaje original. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 12 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para probar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros usos y métodos de aplicación fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de la responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento es de carácter informativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad del Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com



/unipegaoficial



@unipega_oficial



UniPega



UniPega