

## GÁS PARA MAÇARICO – BUTANO/PROPANO

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

O Gás para Maçarico é um refil de gás Butano/Propano indicado para utilização nos mais variados modelos de maçaricos;

Incolor com odor característico;

Butano: 80%; Propano: 20%

## INDICAÇÕES

É indicado para diversas aplicações, como pequenas soldas, consertar amassados, camping (fogareiros portáteis) e pequenos reparos domésticos.

## INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

## MODO DE USO

Para uso desse produto verificar, a compatibilidade do modelo com a válvula da lata e seguir exatamente as instruções do fabricante do maçarico. Usar este refil sempre com o bico virado para baixo. Adeque o aplicador conforme a entrada do maçarico (somente em caso de maçaricos recarregáveis).

## PRECAUÇÕES

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Provoca irritação à pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C. Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observar os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

## ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos.

Validade (a partir da data de fabricação): 36 meses.



## INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega\_oficial

Unipega

Unipega