

BOLETIM TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

PIGMENTO PARA TINTAS A BASE D'ÁGUA. Os **Frascos de Corante Líquido da Unipega** são ideais para tingir qualquer tinta à base d'água. Eles podem ser misturados entre si, permitindo a criação de uma ampla variedade de cores. Com excelente poder de tingimento, basta adicionar o corante para obter rapidamente uma cor uniforme. Com esses corantes, é possível criar diferentes tonalidades a partir de um único galão de tinta (como o branco, por exemplo). Disponíveis em frascos de 50 ml, são a solução perfeita para quem deseja economizar espaço, evitando o armazenamento de diversos galões e latas de tinta colorida. Além disso, não há o risco de o produto endurecer com o tempo, mesmo quando fechado corretamente. Ideal para ateliês ou trabalhos profissionais, este corante oferece praticidade, comodidade e muita versatilidade.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO: Agite bem antes e durante a aplicação. Adicione aos poucos à tinta, sempre sobre agitação, até chegar ao tom desejado. Utilize no máximo um frasco (50ml) de corante por galão de tinta 3,6L, mantendo essa proporcionalidade para as demais embalagens. Este produto atende à norma NBR 11702 – Tipo 4.7.6.

VANTAGENS

- Indicados para tingir todas as tintas à base d'água
- Excelente poder de tingimento
- Cores misturáveis entre si
- Fácil de homogeneizar
- Tamanhos ideais para transportar e guardar
- Praticidade, comodidade e versatilidade

CORES

- Amarelo
- Azul
- Branco
- Laranja
- Marrom
- Ocre
- Preto
- Vermelho
- Verde
- Violeta

PROPRIEDADES

TESTE	UNIDADE	RESULTADO
Aparência	-	Líquido homogêneo
Densidade	g/cm ³	1,0 a 1,4
pH	-	5 a 9
Viscosidade	cP	50 a 5000
Teor de sólidos	%	15 a 37

LIMITAÇÕES

Incompatível com tintas à base de solventes.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 48 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. **Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha com Dados de Segurança (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega