

BOLETIM TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

DISCRETOS NO TAMANHO E NA APARÊNCIA, MAS PODEROSOS CONTRA OS IMPACTOS E RISCOS. O Adesivo Anti-Impacto Unipega é transparente, super discreto, ultra resistente e além de tudo são super duráveis! Como suaviza o impacto, ele também aumenta a vida útil dos móveis. Simples, útil e necessário. Para casa ou escritório. É a solução para quem não quer estresse com o barulho das portas dos armários batendo, com aquele tampo de vidro bambeando na mesa de jantar ou com objetos riscando os móveis quando mudados de lugar, na hora da limpeza.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: Limpe as superfícies onde os adesivos serão aplicados apenas com álcool isopropílico. O uso de qualquer outro produto poderá comprometer o desempenho da fita. Remova totalmente os resquícios de oleosidade ou poeira.

MODO DE USO: Retire o adesivo da cartela com cuidado para não encostar os dedos na parte aderente. Aplique e pressione o adesivo no local para garantir uma boa fixação.

VANTAGENS

- Transparente
- Funciona perfeitamente em superfícies e produtos pequenos
- Absorve impactos, reduz vibrações e ruídos
- Protege móveis e peças decorativas
- Discreto
- Não deforma
- Colagem extraforte

PROPRIEDADES

TESTE	UNIDADE	RESULTADO
Aparência	-	Transparente
Dureza	Shore A	70
Resistência ao cisalhamento	N/mm ²	2,5
Temperatura de aplicação	°C	5 a 40
Temperatura de trabalho	°C	-20 a 80

TAMANHOS E FORMATOS

DESCRIÇÃO	ALTURA (APROXIMADA)	QUANTIDADE POR BLISTER
Gota P – Ø 8 mm	2,3 mm	25 unidades
Gota M – Ø 10 mm	3,0 mm	15 unidades
Gota G – Ø 15,7 mm	8,0 mm	10 unidades

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura inferior a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 48 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. **Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha com Dados de Segurança (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com



/unipegaoficial



@unipega_oficial



Unipega



Unipega