

BOLETIM TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

FITA ADESIVA REFORÇADA COM TECIDO E DE ALTA RESISTÊNCIA A ÁGUA. Com alta adesividade, a fita SILVER TAPE é indicada para diversas aplicações em geral, apresentando excelente conformabilidade, ótima resistência ao rasgamento e a umidade. Composta por dorso de polietileno reforçado com tecido de poliéster e algodão, coberto com adesivo a base de borrachas e resinas, proporcionando maior desempenho, forte força de descascamento e resistência à tração, resistência a graxa, a prova de água e anticorrosão. Aplicações em trabalhos de manutenção em geral, vedação de dutos de ar-condicionado e refrigeração, industrialização e reparos provisórios, reparos em materiais náuticos (botes, jet-ski, pranchas, barcos), encadernação, empacotamento e fechamento de caixas, de livros, revistas e embalagens em geral, reparo em calçados e emendas de tecidos e empacotamento e vedação provisória em tubulações não aquecidas.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve ser previamente limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes, para que não afete o desempenho do produto. A temperatura ideal de aplicação é de 20°C. Fatores diversos na aplicação podem afetar o desempenho do produto. Recomendamos que seja testado previamente em condições similares a aplicação.

MODO DE USO: Confirmar se a superfície se encontra limpa e isenta de qualquer tipo de contaminante que possa comprometer a adesão da fita à superfície de aplicação, antes que o produto seja aplicado. O adesivo é sensível a pressão, portanto, deve ter total contato com a superfície, aplicando pressão uniforme.

PROPRIEDADES

TESTE	UNIDADE	RESULTADO
Adesão ao aço	gf/cm	732
Espessura total	mm	0,19
Tração	kgf/cm	3,8
Alongamento	%	30
Temperatura mínima de aplicação	°C	15
Temperatura de trabalho	°C	-10 a 90

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura inferior a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 48 meses.


INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. **Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha com Dados de Segurança (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com



@unipega_oficial



Unipega



Unipega