

BOLETÍN TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CINTA ADHESIVA PARA ESCALERAS, RAMPAS Y OTRAS SUPERFICIES CON RIESGO DE CAÍDA. La cinta adhesiva antideslizante fue desarrollada pensando en la seguridad y para evitar caídas y resbalones. Compuesto por película de PVC flexible, recubierto con resinas sintéticas y grano mineral abrasivo de óxido de aluminio número 80, y adhesivo acrílico sensible a la presión base agua, garantizando la seguridad en ambientes domésticos, industriales y comerciales. El producto viene protegido por un soporte de papel siliconado de color blanco. Se utiliza como agente antideslizante en parques infantiles, lugares de entretenimiento público, rampas y aceras, áreas de piscinas, supermercados, áreas de trabajo, escaleras, scooters, maquinaria de construcción, vehículos, talleres mecánicos, pisos peligrosos, equipos industriales, camiones y remolques, entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar previamente limpia, seca, libre de polvo, suciedad o contaminantes, para no afectar el desempeño del producto. Limpie la superficie con un paño y alcohol isopropílico para eliminar la humedad de la superficie. La temperatura ideal de aplicación es de 20°C. Varios factores en la aplicación pueden afectar el rendimiento del producto. Recomendamos realizar una prueba previa en condiciones similares a las de la aplicación.

MODO DE EMPLEO: Confirme que la superficie esté limpia y libre de cualquier tipo de contaminante que pueda comprometer la adherencia de la cinta a la superficie de aplicación, antes de aplicar el producto. Retire el protector solo del extremo de la cinta y luego ajústelo al área a pegar. Pegue el resto de la cinta y retire gradualmente el soporte, evitando el contacto de los dedos con la parte adhesiva de la cinta. El adhesivo es sensible a la presión, por lo que debe tener contacto total con la superficie, aplicando una presión uniforme. En superficies porosas, se sugiere utilizar un primer y sellador de bordes para evitar la entrada de humedad que podría comprometer la adherencia de la cinta a la superficie. Se recomienda golpear la cinta con un martillo de goma para asegurar su correcta fijación a la superficie de aplicación y redondear los extremos con unas tijeras para evitar que se levante. Mantenga el área libre de agua y humedad durante 48 a 72 horas después de la aplicación.

PROPIEDADES

PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO
Adherencia al acero	gf/cm	600
Espesor total	mm	0,65
Tracción	kgf/cm	2,5
Extensión	%	40
Temperatura mínima de aplicación	°C	15
Temperatura de trabajo	°C	-25 a 60

LIMITACIONES

No recomendado para entornos con altos niveles de aceite, debido a las condiciones críticas de esta ubicación. No recomendamos su aplicación en zonas sujetas a tráfico de vehículos automotores, pesados y de alta tracción. No aplique la cinta sobre la lechada del piso.

ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en su embalaje original y almacenarse en un lugar fresco a una temperatura inferior a 30°C, alejado de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Vida útil (desde la fecha de fabricación): 48 meses.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. **Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Ficha de Datos de Seguridad (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega